

MGS-400 シリーズ ガス検出器機能・仕様比較



環境と安全を守るガス検出器シリーズ

製品シリーズ名		MGS-410	MGS-450	MGS-460
筐体IP規格		IP66	IP41, IP66	IP66
デジタル通信		Modbus RTU Baud rate 9,600 or 19,200		
Bluetooth通信		スマホアプリ(App)接続ペアリング、パラメーター設定・変更・保守		
アナログ出力	電圧出力 電流出力	無し	4-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V	
リレー(内臓)	設定	無し	SPDT, 低レベルアラーム(1)、 高レベルアラーム(1)、故障(1)	
	定格		1A @ 30VDC	
センサー	一体 / 分離型	一体型		センサー分離型
センサー交換		検出器設置場所で校正済みセンサーに交換可能		
サイズ		130x130x68mm	IP41:165x165x77mm IP66:165x165x87mm	本体:165x165x87mm センサー部:115x136x68mm
重量		約260g	約480g	約758g

製品仕様		MGS-410	MGS-450	MGS-460
検出ガスと範囲	HFC/HFO	0-1,000ppm		
	CO2	0-5,000/0-10,000/0-20,000/0-30,000/0-40,000/0-50,000ppm		
	NH3 (ECセンサー)	0-100/0-1,000/0-300ppm		
	O2	0-30 Vol % 低レベルアラーム		
	CO	0-500ppm		
	可燃性ガス (赤外線センサー) R-600,R-290、CH4	0-100% LEL		
	NH3 (CTセンサー)	0-100% LEL		
	NO2 (ECセンサー)	0-20ppm		
状態表示		3色(緑、赤、オレンジ)表示LED		
アラーム音		ブザー(内臓) 72dB @10cm		
電源		24V AC またはDC (自動選択)、4W 最大)		
取得認証		CE, UL/ CSA/ IEC EN61010-1		
温度	SCセンサー	-40 ~ +50 °C		
	ECセンサー	NH3 0-100/0-1,000ppm: -40 ~ +40 °C, NO2(0-20ppm): -20 ~ 40°C O2(0-30%Vol.): -20-40°C		
	IRセンサー	-40 ~ +50 °C		
	CTセンサー	-40 ~ +50 °C		
湿度		5-90% RH, 結露無し		
気圧		800 ~ 1,100 mbar		



Bacharachsha社 販売代理店
株式会社 UWE

〒243-0431海老名市上今泉5-17-6 Tel:046(207)3666
Fax03(6470)6306 <http://uwe-jp.com> /e-mail info@uwe-jp.com